

Wskazówka montażowa dla łożysk oporowych z tuleją Permaglide

Marka pojazdu:

Fiat, Lancia

Model:

- Fiat Brava, Bravo, Cinquecento, Doblo, Grande Punto, Idea, Marea, Palio, Panda, Punto, Seicento, Siena, Stilo, Uno
- Lancia Musa, Y10, Ypsilon

Nr LuK: 500 0671 11

Nr OE: 4646 6726
7350 1249
762 5958



Fot. 1: 500 0671 11

Smar pomiędzy tymi elementami **przyspiesza zużycie!**

Zanieczyszczenia zbierające się pod łożyskiem zagęszczają smar, prowadząc do wzrostu oporów ruchu, co może skutkować wyrobieniem się warstwy Permaglide.



Zarówno tuleji wewnętrzna łożyska w wersji Permaglide (**fot. 1, strzałka**) jak i tuleji prowadząca łożyska **nie wolno** smarować!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem **www.LuK-AS.com** lub w RepXpert pod adresem **www.RepXpert.com**.

Stan 05.2008

LuK 0009

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG